

**Bāze:**

Kombinēti nitro sveķi

Iepakojums:

400 ml

INRAL CAMOUFLAGE izsmidzināma krāsa standarta militārajos toņos

INRAL CAMOUFLAGE izsmidzināma krāsa standarta militārajos toņos ar matētu virsmu. Ideāli piemērota DIY entuziastiem, amatniekiem, medniekiem, makšķerniekiem un rūpnieciskajiem lietotājiem. Var izmantot kā vienu krāsu vai izveidot 2 līdz 5 krāsu modeļus. Var izsmidzināt pēc trafareta vai brīvām līnijām. Ātri žūstoša, izturīga pret UV un laika apstākļiem un lieliski nosedz virsmu.

Lietojuma nozares

Augstas kvalitātes izsmidzināma krāsa precīzos toņos atbilstoši RAL. Var uzklāt uz dažādām virsmām, piemēram, metāla, koka, keramikas, akmens, māla, stikla, papīra un krāsojamās plastmasas.

Priekšrocības

- Standartizēti krāsu toņi saskaņā ar uz RAL
- Plašs standarta militāro krāsu toņu klāsts
- Augsta segtspēja
- Ātra nožūšana
- Izturīga pret laikaapstākļiem, paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem
- Easy to use and apply Viegli lietojama un uzklājama
- Ideāli piemērota DIY entuziastiem, amatniekiem un rūpnieciskajiem lietotājiem

Izsmidzināšana notiek

2-3 krusteniski slāņi, izsmidzināšanas attālums: 15-25 cm

Žūšanas ilgums

- Nelīp putekļi: apmēram pēc 20 min.
- Sauss pieskaroties: apmēram pēc 60 min.
- Pilnībā nožūst: apmēram pēc 12 h.

Patēriņš

2 m² (no viena 400 ml flakona, vienā slānī).

Lietošana

Virsmu noslaucīt un attaukot. Ieteicams uzklāt INRAL GROUND pretkorozijas gruntskrāsu un plastmasas virsmām INRAL PLASTIC GROUND. Enerģiski sakratīt flakonu 2 minūtes. Vienmērīgi izsmidzināt uz virsmas no 30 cm attāluma. Visefektīvāk, ja uzklāj 2-3 plānās kārtiņās ar pārtraukumiem. Kad krāsošana pabeigta, apvērst flakonu otrādi un iztīrīt izsmidzinātāju, dažas sekundes turot to nospiestu.

Drošības datu lapa

Iesniegta atsevišķi.

Aizsardzības pasākumi

Lietot individuālās aizsardzības līdzekļus (cimdus / aizsargbrilles). Papildinformācija norādīta drošības datu lapā.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikāli +10 °C...+25 °C temperatūrā un pie relatīvā gaisa mitruma maks. 60%.

Glabāšanas ilgums

5 gadi, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzglabāšana.

Krāsu toņi

| Art. nr. | Krāsa | Spīduma pakāpe |
|------------|------------|----------------|
| 26-8-4-001 | Piķa melna | Matēta |