



# Pplus SILICONE

## Sanitārais silikona hermētiķis



### Apraksts

**Pplus SILICONE** ir acetātsasaistes sanitārais silikona hermētiķis, kas gaisa mitruma ietekmē ātri sacietē un veido elastīgu šuvi.

### Pamatīpašības

- Laba saķere bez gruntējuma nepieciešamības ar gludām virsmām: stiklu, keramiku, anodētu alumīniju
- Temperatūras noturība pēc sacietēšanas: no -40°C līdz +100°C
- Ūdensnoturīgs
- Noturīgs pret UV staru iedarbību

### Pielietojuma jomas

**Pplus SILICONE** ir piemērots līmēšanai, hermetizēšanai un šuvju blīvēšanai uz gludām virsmām iekšdarbiem un ārdarbiem:

- Santehnikas iekārtām
- Kabeļu kanālu hermetizēšanai
- Nelieliem sadzīves darbiem

### Lietošanas pamācība

Līmējamajai virsmai jābūt sausai un tīrai, bez putekļiem, taukiem un citiem piemaisījumiem. Notīrīt putekļus ar saspīestu gaisu bez eļļas piemaisījumiem. Konstruktīvās šuves minimālajam platumam jābūt 6 mm. Šuves platumam un dziļumam attiecībai jābūt 2:1 līdz maksimālajam dziļumam 12 mm. Hermetizējot savienojumus santehnikas jomā, jāizvairās no trīspusējo šuvju veidošanas. Ja nepieciešams, šuvē jāieliek armējums – apaļas formas putuplasta stienītis. Šuvi pilnībā jāpiepilda ar hermētiķi. Hermētiķa virsmas nogludināšana jāveic ar špaktelļāpstīņu pirms plēvītes veidošanās.

### Lietošanas ierobežojumi

**Pplus SILICONE** nevar izmantot:

- Uz virsmām no polietilēna, plastmasas plēvēm un materiāliem, reaģējošiem ar etiķskābi, kas izdalās hermētiķa sacietēšanas laikā
- Uz porainām virsmām: akmens, betona, marmora, granīta
- Uz spoguļu virsmām, vara, misiņa, svina
- Akvāriju, vitrīnu, saldējamo vitrīnu montāžai, kā arī gadījumos, kad ir iespējama saskare ar pārtiku

### Iepakojums

Kārtridžs 260 ml, kārbā 20 gab.

### Uzglabāšana un derīguma termiņš

Derīguma termiņš – 18 mēneši, uzglabājot nebojātā iepakojumā sausā vietā temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

### Tehniskie dati

Konsistence	lipīga pasta
Krāsa	caurspīdīga
Plēvītes veidošanās laiks*	15 – 30 minūtes
Sasaistes ātrums*	2 mm diennaktī
Blīvums	0.95 g/cm <sup>3</sup>
Cietība pēc Šora A (DIN 53505)	12
Temperatūras noturība	No -40°C līdz +100°C
Lietošanas temperatūra	No +5°C līdz +40°C

\* pie temperatūras 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%

**Uzmanību!** Nesabiezējis produkts var kairināt ādu, elpošanas orgānus un acis. Tiešā saskarē ar acīm nekavējoties izskaloj ar tekošu ūdeni un konsultējies ar ārstu. Izmantot silikonu tikai labi vēdināmās vietās. Sargāt no bērniem.