



**Bāze:**  
Alkīdsveķi

**Iepakojums:**  
400 ml

## INRAL GRANITE

### KRĀSA AR GRANĪTA EFEKTU

Izsmidzināma krāsa ar granīta efektu. Dekoratīvā krāsa rada cieta un īsta akmens imitāciju. Parasti izmanto akmens virsmas imitācijai uz priekšmetiem, kas nav izgatavoti no akmens, piemēram, metāla, koka, plastmasas, māla, keramikas, stikla u.c. Var izmantot iekšdarbiem vai ārdarbiem (pasargājot no lietus un mitruma).

#### Lietojuma jomas

Metāla, koka, plastmasas, māla, keramikas, stikla, u.c. virsmu krāsošanai.

#### Priekšrocības

- Īsta akmens izskats
- Īpašs raupjš pārklājums
- Lieliska segtspēja
- Iekšdarbiem vai ārdarbiem (pasargājot no lietus un mitruma)
- Viegli lietojama un uzklājama
- Ideāli piemērota lietošanai sadzīvē, kā arī amatniekiem

#### Izsmidzināšanas apstākļi

1-2 krusteniskos slāņos, izsmidzināšanas attālums: 30 cm.

#### Nožūšanas ilgums

- Sausa uz tausti : apmēram pēc 120 minūtēm
- Pilnīga nožūšana: aptuveni 24 stundu laikā

#### Patēriņš

Viens 400 ml flakons uz 1,2 m<sup>2</sup> vienā slānī.

#### Lietošana

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Flakonu enerģiski sakratīt apm. 2 min. Izsmidzināt no 40-50 cm attāluma. Lai pārbaudītu saderību un krāsas toni, ieteicams izsmidzināt mazāk pamanāmā vietā. Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot gruntskrāsu un uzklāt GRANITE 1-2 slāņos. Lai sasniegtu noturīgāku pārklājumu, pēc 3 stundām uzklāt caurspīdīgu laku. Nožūst pēc 24 stundām. Pēc lietošanas apvērst flakonu otrādi un izpūst smidzinātāja uzgali, līdz tas ir tukšs (apmēram 3 sek.).

**Drošības datu lapa**

Tiek piedāvāta atsevišķi.

**Aizsardzības pasākumi**

Izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus (cimdus / aizsargbrilles). Papildinformācija norādīta drošības datu lapā.

**Uzglabāšana**

Uzglabāt vertikālā stāvoklī +10°C...+25°C temperatūrā un pie relatīvā gaisa mitruma maks. 60%.

**Derīguma termiņš**

10 gadi, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzglabāšana.

**Krāsu toņi**

Krāsas ekrānā tiek parādītas atšķirīgi, tāpēc tās ir tikai orientējošas.

Art. nr.	Krāsa	Paredzētā krāsa	Spīduma pakāpe
26-8-2-001	Obsidiāna melna	Pievienot krāsas, piem.	Matēta
26-8-2-002	Krēma	Pievienot krāsas, piem.	Matēta
26-8-2-003	Ķieģeļsarkana	Pievienot krāsas, piem.	Matēta